



FITA LED PROFISSIONAL

IP20 14,4W

DATA SHEET




Dados técnicos

Technical specifications

Potência Wattage	14,4W
Fluxo luminoso Rated luminous flux	960 lm
Ângulo de feixe Beam angle	120°
Tipo de led Led type	Epistar SMD 5050
Temperatura da cor Color temperature	6400K / 4200K / 2800K
Dimensões Dimensions	1000x10x2,2

Simbologia

Symbology



Advertência/Aviso

Advertising/Warning

PT

- Produto Sensível ao calor. Instalar em local arejado e sobre uma barra de alumínio com perfil mínimo de 2,5 mm para melhor dissipação.
- Não instalar em locais exíguos, fechados, pouco ventilados ou expostos à luz solar direta.
- Não instalar a fita com os LED's virados para baixo. Em instalações laterais devem ficar a 1,5cm livres acima da fita para circulação de ar.
- Teste o produto antes de instalar, cortar ou retirar a fita-cola.
- Pode existir ligeiras variações na temperatura da cor entre vários rolos.
- Apenas aceitaremos devoluções se o produto nos for devolvido em perfeitas condições de comercialização.
- A garantia sobre defeitos de fabrico deste produto não poderá ser reclamada, após a instalação, se o defeito poder ser detetado antes da sua instalação.
- Comprimento máximo de ligação contínua 5 metros.
- Para uma melhor uniformidade no brilho dos LED em toda a sua extensão, pode ligar-se ambas as extremidades à mesma fonte de alimentação, respeitando a polaridade. A troca de polaridade, ao ligar as duas extremidades, resultará em danos sérios no produto que não estão cobertos pela garantia.
- O desrespeito destas regras resulta na perda de garantia contra defeitos de fabrico.

EN

- Heat sensitive product. Install in a ventilated place and over an aluminum bar with at least 2,5mm for better dissipation.
- Don't install in exiguous, closed, less ventilated places or directly exposed to sunlight.
- Don't install with the LEDs facing down. In side positioned installations, the LED strip should have a free gap of 1,5cm over the LED strip for air circulation.
- Test the product before installing, cutting or taking the adhesive strip off.
- There could be some variations on the colour temperature between different rolls.
- We will only accept product returns if the product returned is in perfect selling conditions.
- Warranty for defected manufacturing can not be required after installing the product if the defect can be detected before the installation.
- Maximum length for continuous connection is 5 meters.
- For a better uniformity of the LED glow in all of the LED strip extension, it can be connected in both endings to the same power supply, respecting the polarity. The polarity switch, when both endings are connected, will result in serious damages to the product and are not warranty covered.
- Disrespecting this rules results in warranty loss against manufacturing defects.

Fita LED profissional IP20 14,4W



Cores e materiais

Colors and materials

Material do corpo
Housing material

PCB
PCB

Cor do produto
Product color

Translúcido
Translucent



Dados de encomenda

Order data

Código de encomenda
Order code

Temperatura da cor
Color temperatures

Código de barras
Bar code

2002-123.01

6400K

5600974007392

2002-123.02

4200K

5600974007408

2002-123.03

2800K

5600974007415

Fita LED profissional IP20 14,4W