



FITA LED PROFISSIONAL IP20 FLEX 10,6W

DATA SHEET



Dados técnicos

Technical specifications

Potência Wattage	10,6W
Fluxo luminoso Rated luminous flux	1050 lm
Ângulo de feixe Beam angle	120°
Tipo de led Led type	Epistar SMD 2835
Temperatura da cor Color temperature	2800K 4200K 6400K
Dimensões Dimensions	5000x10x2,2 mm
Número de leds Number of leds	120 leds/m

Advertência/Aviso


Advertising/Warning

PT

- Produto Sensível ao calor. Instalar em local arejado e sobre uma barra de alumínio com perfil mínimo de 2,5 mm para melhor dissipação.
- Não instalar em locais exíguos, fechados, pouco ventilados ou expostos à luz solar direta.
- Não instalar a fita com os LEDs virados para baixo. Em instalações laterais devem ficar a 1,5cm livres acima da fita para circulação de ar.
- Produto não adequado para uma utilização superior a 6 horas contínuas diárias. Contacte-nos para aconselhamento.
- Teste o produto antes de instalar, cortar ou retirar a fita-cola.
- Pode existir ligeiras variações na temperatura da cor entre vários rolos.
- Apenas aceitaremos devoluções se o produto nos for devolvido em perfeitas condições de comercialização.
- A garantia sobre defeitos de fabrico deste produto não poderá ser reclamada, após a instalação, se o defeito poder ser detetado antes da sua instalação.
- Comprimento máximo de ligação contínua 5 metros.
- Para uma melhor uniformidade no brilho dos LEDs em toda a sua extensão, pode ligar-se ambas as extremidades à mesma fonte de alimentação, respeitando a polaridade. A troca de polaridade, ao ligar as duas extremidades, resultará em danos sérios no produto que não estão cobertos pela garantia.
- O desrespeito destas regras resulta na perda de garantia contra defeitos de fabrico.

Simbologia

Symbology



-20°~ 40°



Classe III
Class III



EN

- Heat sensitive product. Install in a ventilated place and over an aluminum bar with at least 2,5mm for better dissipation.
- Don't install in exiguous, closed, less ventilated places or directly exposed to sunlight.
- Don't install with the LEDs facing down. In side positioned installations, the LED strip should have a free gap of 1,5cm over the LED strip for air circulation.
- This product can only be used in a maximum continuous period of 6 hours per day. Please contact us for further informations.
- Test the product before installing, cutting or taking the adhesive strip off.
- There could be some variations on the colour temperature between different rolls.
- We will only accept product returns if the product returned is in perfect selling conditions.
- Warranty for defected manufacturing can not be required after installing the product if the defect can be detected before the installation.
- Maximum length for continuous connection is 5 meters.
- For a better uniformity of the LED glow in all of the LED strip extension, it can be connected in both endings to the same power supply, respecting the polarity. The polarity switch, when both endings are connected, will result in serious damages to the product and are not warranty covered.
- Disrespecting this rules results in warranty loss against manufacturing defects.

FITA LED PROFISSIONAL IP20 FLEX 10,6W



Cores e materiais

Colors and materials

Material do corpo	PCB
Housing material	PCB
Cor do produto	Translúcido
Product color	Translucent

Dados de encomenda

Order data

Código de encomenda	Temperatura da cor	Código de barras
Order code	Color temperatures	Bar code
2002-128.01	6400K	5600974015229
2002-128.02	4200K	5600974015236
2002-128.03	2800K	5600974015243