

DESCRIÇÃO

A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo O ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ FONTE DE ALIMENTAÇÃO GARANTIA ACABAMENTO

CONTROLO

Uni Track Direta

220-230V / 50-60 Hz

5 Anos

Branco Texturado, Preto Texturado CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF



DESENHO TÉCNICO



CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 155 lm/W
CRI CRI→90
VIDA ÚTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA





ORIS 50 LOW GLARE 230V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO								
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U5.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U8.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U5.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U8.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U8.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U8.940.FI

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	50°	50
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS







 Calha ON/OFF Enc. 1m WH
 UP1459112-1

 Calha ON/OFF Enc. 2m BL
 UP1459312

 Calha ON/OFF Enc. 2m WH
 UP1459112



Calha DALI Enc

 Calha DALI Enc. 1m BL
 UP1459317-1

 Calha DALI Enc. 1m WH
 UP1459117-1

 Calha DALI Enc. 2m BL
 UP1459317

 Calha DALI Enc. 2m WH
 UP1459117