

**DESCRIÇÃO**

A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo 0 ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

<b>MONTAGEM</b>	Uni Track
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARATERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 167 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS 50 OPAL 230V**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3217	2348	3000K	5225XX.0809.930.FI
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3337	2436	4000K	5225XX.0809.940.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4289	3131	3000K	5225XX.1109.930.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4449	3248	4000K	5225XX.1109.940.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5361	3914	3000K	5225XX.1409.930.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5561	4060	4000K	5225XX.1409.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Alumínio Anodizado	AL	90°	90
DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB		
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW		

**ACESSÓRIOS**

	Calha ON/OFF Susp./Sal. Calha ON/OFF 1m Branca UP1459102-1 Calha ON/OFF 2m Branca UP1459102 SEM DescAbr - UP1459429 UP1459429 SEM DescAbr - UP1459429-1 UP1459429-1
	Calha DALI Susp./Sal. Calha DALI 1m Branca UP1459107-1 Calha DALI 2m Branca UP1459107 SEM DescAbr - UP1459439 UP1459439 SEM DescAbr - UP1459439-1 UP1459439-1
	Calha ON/OFF Enc. Calha ON/OFF Enc. 1m BL UP1459312-1 Calha ON/OFF Enc. 1m WH UP1459112-1 Calha ON/OFF Enc. 2m BL UP1459312 Calha ON/OFF Enc. 2m WH UP1459112
	Calha DALI Enc. Calha DALI Enc. 1m BL UP1459317-1 Calha DALI Enc. 1m WH UP1459117-1 Calha DALI Enc. 2m BL UP1459317 Calha DALI Enc. 2m WH UP1459117