

DESCRIÇÃO

A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo O ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

MONTAGEM Uni Track DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta 220-230V / 50-60 Hz FONTE DE ALIMENTAÇÃO

GARANTIA 5 Anos


ACABAMENTO Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado

CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 167 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA





ORIS 50 OPAL 230V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3217	2348	3000K	5225XX.0809.930.FI
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3337	2436	4000K	5225XX.0809.940.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4289	3131	3000K	5225XX.1109.930.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4449	3248	4000K	5225XX.1109.940.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5361	3914	3000K	5225XX.1409.930.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5561	4060	4000K	5225XX.1409.940.FI

ON/OFF

33.3	AL, IB, IW	CS, DA, NF	90	5561	I 4060		4000K	5225XX.1	409.940.F
	SELECIONE A OPCÃO PR	FFFRIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNG	ULO	BA
			CASAMBI	CS	Alumínio Anodizado	AL	90		90
			DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB			

NF

Branco Texturado

TW

ACESSÓRIOS

