

DESCRÍÇÃO

A iluminação técnica é cada vez mais cuidada quando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo O ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA



ORIS 50 OPAL 230V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3217	2348	3000K	5225XX.0809.930.FI
850	20	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	3337	2436	4000K	5225XX.0809.940.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4289	3131	3000K	5225XX.1109.930.FI
1130	26.6	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	4449	3248	4000K	5225XX.1109.940.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5361	3914	3000K	5225XX.1409.930.FI
1410	33.3	AL, TB, TW	CS, DA, NF	90	5561	4060	4000K	5225XX.1409.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO
CASAMBI	CS	Alumínio Anodizado	AL	90°
DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB	90
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	90

ACESSÓRIOS



Calha ON/OFF Susp./Sal.
Calha ON/OFF 1m Branca
UP1459102-1
Calha ON/OFF 2m Branca
UP1459102
SEM DescAbr - UP1459429
UP1459429
SEM DescAbr - UP1459429-1
UP1459429-1



Calha DALI Susp./Sal.
Calha DALI 1m Branca
UP1459107-1
Calha DALI 2m Branca
UP1459107
SEM DescAbr - UP1459439
UP1459439
SEM DescAbr - UP1459439-1
UP1459439-1



Calha ON/OFF Enc.
Calha ON/OFF Enc. 1m BL
UP1459312-1
Calha ON/OFF Enc. 1m WH
UP1459112-1
Calha ON/OFF Enc. 2m BL
UP1459312
Calha ON/OFF Enc. 2m WH
UP1459112



Calha DALI Enc.
Calha DALI Enc. 1m BL
UP1459317-1
Calha DALI Enc. 1m WH
UP1459117-1
Calha DALI Enc. 2m BL
UP1459317
Calha DALI Enc. 2m WH
UP1459117