

DESCRIÇÃO

A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo O ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Uni Track Direta 220-230V / 50-60 Hz FONTE DE ALIMENTAÇÃO

GARANTIA 5 Anos


ACABAMENTO Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado

CONTROLO DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 165 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA





ORIS 50 PRISMÁTICO 230V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
850	19.8	AL, TB, TW	DA, NF	80	3120	2491	3000K	225XX.08P8.930.FI
850	19.8	AL, TB, TW	DA, NF	80	3260	2603	4000K	225XX.08P8.940.FI
1130	26.4	AL, TB, TW	DA, NF	80	4160	3346	3000K	225XX.11P8.930.FI
1130	26.4	AL, TB, TW	DA, NF	80	4340	3491	4000K	225XX.11P8.940.FI
1410	33	AL, TB, TW	DA, NF	80	5200	4227	3000K	225XX.14P8.930.FI
1410	33	AL. TB. TW	DA. NF	80	5430	4413	4000K	225XX.14P8.940.FI

850	19.8	AL, TB, TW	DA, NF	80	3260	2603	4000K	225XX.08P8.940.FI
1130	26.4	AL, TB, TW	DA, NF	80	4160	3346	3000K	225XX.11P8.930.FI
1130	26.4	AL, TB, TW	DA, NF	80	4340	3491	4000K	225XX.11P8.940.FI
1410	33	AL, TB, TW	DA, NF	80	5200	4227	3000K	225XX.14P8.930.FI
1410	33	AL, TB, TW	DA, NF	80	5430	4413	4000K	225XX.14P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA		XX		FI	ÄNGULO	BA	
	DALI / Switch Dim	DA	Alumínio Anodizado	AL	80°	80	
	ON/OFF	NF	Preto Texturado	TB			
			Branco Texturado	TW			

ACESSÓRIOS

2 11 221/255 2 /2 1	
Calha ON/OFF Susp./Sal.	
Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459302-1
Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459302
Calha DALI Susp./Sal.	
Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
Calha DALI 1m Preta	UP1459307-1
Calha DALI 2m Branca	UP1459107
Calha DALI 2m Preta	UP1459307
Calha ON/OFF Enc.	
Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Calha ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Calha ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112
Calha DALI Enc.	
Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117



DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente PRISMÁTICO

