

DESCRIÇÃO

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ FONTE DE ALIMENTAÇÃO **GARANTIA**

ACABAMENTO CONTROL O

Superfície Direta 220-230V / 50-60 Hz

5 Anos Branco Texturado, Preto Texturado

DALI / Switch Dim, ON/OFF

DESENHO TÉCNICO





CARATERÍSTICAS DO LED

UP TO 153 lm/W EFICIÊNCIA LUMINOSA CRI CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas 3 Steps MacAdam STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA



















APALIS SPOT ENCASTRAR

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB	240	24
	ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36 60



APALIS SPOT ENCASTRAR

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENT0	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5449XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5449XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5449XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5449XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5449XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5449XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5449XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5449XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5449XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB	24°	24
	ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36
					600	60