

DESCRIÇÃO

Luz para baixo. Função com elegância.


Fiel à linguagem visual da coleção ARIC - anéis luminosos de forma elegante e dimensões compactas - no ARIC DOWN a emissão de luz é orientada para baixo.

Esta versão foi pensada para espaços onde se pretende uma iluminação direta, sem abdicar do conforto visual e da elegância formal.

Perfeito para espaços de hotelaria, retalho ou zonas de circulação que beneficiam de uma solução luminosa flexível e arquitetonicamente integrada.



DESENHO TÉCNICO



MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 135 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA




ARIC DOWN CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Opalino

DIÂMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	26.6	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	3249	2274	127XX.0609.9CT.FI
600	26.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3435	2405	127XX.0609.9CT.FI
600	26.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3596	2517	127XX.0609.9CT.FI
900	40.3	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	4917	3442	127XX.0909.9CT.FI
900	40.3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	5200	3640	127XX.0909.9CT.FI
900	40.3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	5443	3810	127XX.0909.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	6585	4610	127XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6964	4875	127XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7290	5103	127XX.1209.9CT.FI
1500	67.7	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	8253	5777	127XX.1509.9CT.FI
1500	67.7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8728	6110	127XX.1509.9CT.FI
1500	67.7	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9137	6396	127XX.1509.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	2700K	27	Preto Texturado	TB
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF	4000K	40	Branco Texturado	TW


ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão	Prateado
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL

Kit Suspensão 5 m (1un) 80303019.SL



Caixa de Alim. Encastar
Branco Texturado 120mm
50041023.TW
Preto texturado 50041023.TB
Silver Texturado 50041023.TS



Caixa Alim. Sali 200 mm 200mm
Caixa saliente 200mm TB 50041027.TB
Caixa saliente 200mm TS 50041027.TS
Caixa saliente 200mm TW 50041027.TW



Caixa Alim. Sali 360 mm 360mm
Caixa saliente 360mm TB 50041030.TB
Caixa saliente 360mm TS 50041030.TS
Caixa saliente 360mm TW 50041030.TW



Cabo Alimentação IRIS Universal
Cabo alimentação Iris 1m 2080-042
Cabo de alimentação 1,5m 80303040
Cabo de alimentação 3m 80303041
Cabo de alimentação 5m 80303042