

DESCRIÇÃO

Luz para dentro. Atmosfera envolvente.

Com o seu corpo circular de dimensões reduzidas e um design sofisticado, o ARIC IN traduz o equilíbrio entre geometria pura e expressão luminosa.


Nesta versão, a luz é emitida para o interior do anel, criando um efeito cénico envolvente e suave. A iluminação indireta projeta-se para o centro do espaço, proporcionando uma sensação de profundidade e aconchego - ideal para ambientes que pedem uma luz mais emocional ou decorativa.

A solução perfeita para aplicações suspensas em áreas de receção, salas de espera, galerias ou espaços onde a luz deve complementar a arquitetura com delicadeza.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF



DESENHO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 135 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA



ARIC IN CRI→90

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - OPAL

DIÂMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	26,6	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	3249	2274	125XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3435	2405	125XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3596	2517	125XX.0609.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	4917	3442	125XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	5200	3640	125XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	5443	3810	125XX.0909.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	6585	4610	125XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6964	4875	125XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7290	5103	125XX.1209.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	8253	5777	125XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8728	6110	125XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9137	6396	125XX.1509.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	2700K	27	Preto Texturado	TB
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF	4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão	Prateado
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL
	Caixa de Alim. Encostar	120mm
	Branco Texturado	50041023.TW
	Preto texturado	50041023.TB
	Silver Texturado	50041023.TS



Caixa Alim. Sali 200 mm	200mm
Caixa saliente 200mm TB	50041027.TB
Caixa saliente 200mm TS	50041027.TS
Caixa saliente 200mm TW	50041027.TW



Caixa Alim. Sali 360 mm	360mm
Caixa saliente 360mm TB	50041030.TB
Caixa saliente 360mm TS	50041030.TS
Caixa saliente 360mm TW	50041030.TW



Cabo Alimentação IRIS	Universal
Cabo alimentação Iris 1m	2080-042
Cabo de alimentação 1,5m	80303040
Cabo de alimentação 3m	80303041
Cabo de alimentação 5m	80303042