

DESCRIÇÃO


Luz para fora. Realce subtil.

A gama ARIC oferece uma presença arquitetónica marcante, mantendo uma integração visual discreta. O ARIC OUT expressa esta filosofia através de uma emissão luminosa dirigida para o exterior do aro, criando um halo difuso e elegante.

Este jogo de luz e sombra valoriza a estrutura arquitetónica envolvente, contribuindo para um ambiente visualmente impactante com leveza.

Ideal para espaços amplos, como átrios, salas de conferência ou entradas, onde o efeito visual assume protagonismo sem recorrer a volumetria excessiva.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


DESENHO TÉCNICO

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 135 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA


ARIC OUT CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Opalino

DIÂMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	24.5	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	2985	2090	126XX.0609.9CT.FI
600	24.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3157	2210	126XX.0609.9CT.FI
600	24.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3305	2313	126XX.0609.9CT.FI
900	38.2	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	4653	3257	126XX.0909.9CT.FI
900	38.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4921	3445	126XX.0909.9CT.FI
900	38.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	5152	3606	126XX.0909.9CT.FI
1200	51.8	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	6322	4425	126XX.1209.9CT.FI
1200	51.8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6685	4680	126XX.1209.9CT.FI
1200	51.8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6998	4899	126XX.1209.9CT.FI
1500	65.5	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	7990	5593	126XX.1509.9CT.FI
1500	65.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8449	5915	126XX.1509.9CT.FI
1500	65.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	8845	6192	126XX.1509.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	2700K	27	Preto Texturado	TB
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF	4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Caixa de Alim. Encastar Branco Texturado Preto texturado Silver Texturado	120mm 50041023.TW 50041023.TB 50041023.TS



Caixa Alim. Sali 200 mm
Caixa saliente 200mm TB
Caixa saliente 200mm TS
Caixa saliente 200mm TW

200mm
50041027.TB
50041027.TS
50041027.TW



Caixa Alim. Sali 360 mm
Caixa saliente 360mm TB
Caixa saliente 360mm TS
Caixa saliente 360mm TW

360mm
50041030.TB
50041030.TS
50041030.TW



Cabo Alimentação IRIS
Cabo alimentação Iris 1m
Cabo de alimentação 1,5m
Cabo de alimentação 3m
Cabo de alimentação 5m

Universal
2080-042
80303040
80303041
80303042