

DESCRIÇÃO

As calhas magnéticas de 48V estão disponíveis nas versões saliente, suspensão e de encastrar. Na versão saliente temos as opções BT1 e BT2; Na versão suspensão as opções são a BT1, BT2 e TK9; Na versão de encastrar, só existe a versão Trimless TK3 e TK5. A calha TK9 permite iluminação direta e indireta D/I (UP+DOWN)

MONTAGEM	Encastráveis
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco, Preto

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

ACESSÓRIOS

	Alimentador em L - 48V	Preto	Branco
	Aliment. magnética em L	3080-0217.BL	3080-0218.WH
	Conetor de união 48V	Preto	Branco
	Conetor de união 48V	3080-0217.BL	3080-0217.WH
	Fonte alim. 240W / 480W	-	
	Fonte aliment. 240W	30800225	
	Fonte aliment. 480W	30800226	
	Fonte alimen. 350/500W	-	
	Fonte aliment. 350W	30800227	
	Fonte aliment. 500W	30800228	
	Grampo lateral	Alumínio Anodizado	
	Grampo lateral	3080-0208.AL	
	Topo	Preto	Branco
	Topo	3080-0207.BL	3080-0207.WH
	União ajustável 48V	Preto	Branco
	União ajustável 48V	3080-0219.BL	3080-0219.WH
	Alimentador - Curto 48V	Preto	Branco
	Alimentador - Curto 48V	3080-0216.BL	
	Alimentador curto 48V		3080-0216.WH

	F. INTRACK SLIM 100W BL	Preto
	F. INTRACK SLIM 100W BL	8011-1042
	F. INTRACK SLIM 100W WH	Branco
	F. INTRACK SLIM 100W WH	8011-1043
	F. INTRACK SLIM 250W BL	Preto
	F. INTRACK SLIM 250W BL	8011-1044
	F. INTRACK SLIM 250W WH	Branco
	F. INTRACK SLIM 250W WH	8011-1045
	União mecânica calha 48V	Preto
	União mecânica calha 48V	3080-0254
	Fonte aliment. 150W 48V	-
	Fonte aliment. 150W 48V	TD28001045
	Fonte aliment. 75W 48V	-
	Fonte aliment. 75W 48V	TD28001232
	Int. Casambi-DALI InTrack	Preto
	Int. Casambi-DALI InTrack	30800229
	Interf Casambi-DALI Ext.	-
	Interf Casambi-DALI Ext.	30800230
	Interf. B. pressão - DALI	-
	Interf. B. pressão - DALI	30800231
	Interface 1/0-10V DALI	-
	Interface 1/0-10V DALI	30800232