


DESCRÍÇÃO

A gama Wall Recessed é composta por um conjunto de luminárias (Eliot & Frost) indicadas para corredores, escadas ou outro tipo de iluminação junto aos rodapés. Estes produtos, que podem ter 1W (Eliot) ou 4W (Frost), têm um índice de proteção e estanqueidade elevado e ângulos de feixe assimétricos, características técnicas necessárias a este tipo de luminárias. Com acabamento em alumínio escovado ou branco texturado, e um CRI superior a 85, esta gama de produtos (Eliot & Frost) está disponível em modo ON-OFF ou dimável 0-10V e é compatível com o sistema DALI em opção. NOTA: Estas luminárias possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como das respectivas caixas estanques para preservar o IP dos produtos.


FONTE DE ALIMENTAÇÃO 3VDC / 50-60 Hz

CARACTERÍSTICAS DO LED

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO



ELIOT 1W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
39	1	BAL	NF	60	120	50	3000K	344.85.BA.30.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
ON/OFF XX
NF

ACABAMENTO
Alumínio Escovado FI
BAL

ÂNGULO
60° BA
60

ACESSÓRIOS



Caixa Estanque SEM TITULO -
Caixa Estanque 4080-1030



Bucim de Saída SEM TITULO -
Bucim de Saída 4080-1031



Tampa para Caixa Estanque SEM TITULO -
Tampa para Caixa Estanque 4080-1033



LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
LED Driver 6W 350mA 8015-0224

LED Driver 350mA SEM TITULO -
LED Driver 350mA 8015-0226

