

DESCRIÇÃO

A gama Wall Recessed é composta por um conjunto de luminárias (Eliot & Frost) indicadas para corredores, escadas ou outro tipo de iluminação junto aos rodapés. Estes produtos, que podem ter 1W (Eliot) ou 4W (Frost), têm um índice de proteção e estanqueidade elevado e ângulos de feixe assimétricos, características técnicas necessárias a este tipo de luminárias. Com acabamento em alumínio escovado ou branco texturado, e um CRI superior a 85, esta gama de produtos (Eliot & Frost) está disponível em modo ON-OFF ou dimável 0-10V e é compatível com o sistema DALI em opção. NOTA: Estas luminárias possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como das respetivas caixas estanques para preservar o IP dos produtos.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

3VDC / 50-60 Hz

CARATERÍSTICAS DO LED

ICONOGRAFIA













 \bigcirc



DESENHO TÉCNICO





ELIOT 1W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
39	1	BAL	NF	60	120	50	3000K	344.85.BA.30.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA ON/OFF NF Alumínio Escovado BAL 60° 60

ACESSÓRIOS



Caixa Estanque	SEM TITULO -
Caixa Estanque	4080-1030



Bucim de Saida	SEM TITULO -
Bucim de Saída	4080-1031



Tampa para Caixa Estanque Tampa para Caixa Estanque	4080-1033
rampa para baixa Estanque	4000 1000



LED Driver 6W 350mA	8015-0224
LED Driver 6W 350mA	8013-0224

LED Driver 350mA	
LED Driver 350mA	8015-0226



