

DESCRIÇÃO

Este produto foi atualizado para uma versão mais eficiente (mais lúmenes com menor consumo).

Clique <u>aqui</u> para aceder ao produto atual.

MONTAGEM Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta
EONTE DE ALIMENTAÇÃO 220, 220V

 FONTE DE ALIMENTAÇÃO
 220-230V / 50-60 Hz

 GARANTIA
 5 Anos


 CONTROLO
 1-10V, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED


EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 132 lm/W
CRI CRI→80
VIDA ÚTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1



DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA





ELLINGTON 150W TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
180	150	1V, NF	60, 90	18600	17670	4200K	290XX.BA.842
180	150	1V. NF	60. 90	19800	18810	6500K	290XX.BA.865

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ÂNGULO	ВА
	1-10V	1V	60°	60
	ON/OFF	NF	90°	90



DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Lens

