

DESCRIÇÃO

A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP65, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ FONTE DE ALIMENTAÇÃO **GARANTIA** CONTROLO

Superfície Direta

220-230V / 50-60 Hz

5 Anos


1-10V, DALI, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 175 lm/W CRI→80 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 4 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1



DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA













ELLINGTON 240W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

355	240	1V, DL, NF	60, 90	33600	31920	6500K	492XX.BA.865
355	240	1V. DL. NF	60.90	42000	39900	4000K	492XX.BA.840

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ÂNGULO	ВА
	1-10V	1V	60°	60
	DALI	DL	90°	90
	ON/OFF	NF		