

DESCRIÇÃO

MONTAGEM Encastráveis DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta GARANTIA 5 Anos **ACABAMENTO** Branco Texturado

CONTROLO

CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable

White

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 97 lm/W

CRI CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90

VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM LUMEN MAINTENANCE 3 Steps MacAdam L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1



DESENHO TÉCNICO


































ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
88	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5339XX.BA.927.FI
88	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5339XX.BA.930.FI
88	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5339XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40



ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO		ACABAMENTO		ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
88	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5339XX.BA.9727.FI
88	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5339XX.BA.9730.FI
88	12.8	TW	CS. DA. NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5339XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40



ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

COMPRIMENTO								CÓDIGO
88	11.8	TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm	5339XX.BA.953018.FI
							1800k - 3000k	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	Dim To Warm	DW	Branco Texturado	TW	12°	12
					24°	24
					40°	40

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200





ERIDANE DOWNLIGHT 12,3W TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
88	10.4	TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TunableWhite	5339XX.BA.92765.FI
							2700k - 6500k	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	Tunable White	TU	Branco Texturado	TW	12°	12
					24°	24
					4Nº	۸,0

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200 2025/12/14 www.brilumen.com

2