


**DESCRIÇÃO**

**NOTA:** O preço apresentado abaixo é para 1 metro.  
 O artigo é vendido em rolos de 5 metros pelo que a encomenda mínima é de 5 metros.  
 Por favor, insira 5 unidades no carrinho, ou múltiplos desse valor.

A Fita LED Profissional da Brilumen é o produto estrela da marca e tem-se destacado pela sua fiabilidade, versatilidade e qualidade da luz, sendo considerada a melhor fita LED do mercado. Com diferentes potências, fluxos luminosos e larguras, esta fita de 24V está disponível na temperatura da cor desde 2500K até 6500K, pode conter 30, 60, 120, 160 e 280 LED e um CRI superior a 80. Devido à fita adesiva de dupla face na parte traseira, este produto, para além de ser bastante flexível, é de fácil instalação e, dependendo do modelo, está disponível com IP20 ou IP67. De forma a prolongar ainda mais o seu ciclo de funcionamento, é aconselhada a instalação desta fita LED no perfil de alumínio adequado. Quando usada corretamente, esta fita de uso profissional e de excelente qualidade poderá estar ligada 24 horas por dia durante 3 anos sem perder as suas características, sendo altamente recomendada em inúmeros projetos tais como hotéis, restaurantes, lojas, residências, etc. Se o objetivo é instalar um produto fiável, de qualidade e de fácil instalação, a fita LED Profissional da Brilumen é sem dúvida a escolha perfeita.

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**                      24V / 50-60 Hz

**CARATERÍSTICAS DO LED**

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**2002-123 14,4W 60LED**
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - EFFICIENCY SMD5050 14,4W 60 LED IP20**

POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIENCIA LED	UN.	CÓDIGO
10.6	24V	2700K	1000	95	5MT	2002-123.80.27
10.6	24V	4200K	1060	100	5MT	2002-123.80.42
10.6	24V	6500K	1166	110	5MT	2002-123.80.65

**ACESSÓRIOS**


**TRIX perfil de alumínio**  
**TRIX perfil de alumínio**                      8010-2002.AL



**Conector c/ ligador 15cm**  
**Conector c/ ligador 15cm**                      8013-0015



**Conector duplo c/ ligador**  
**Conector duplo c/ ligador**                      8013-0016



**Conetor em L**  
**Conetor em L**                                      8013-0017



**Conector 12,5 mm**  
**Conector 12,5 mm**                              8013-0026



**OP23 Perfil Canto**                      SEM TITULO -  
**OP23 Perfil Canto**                              G810-4052



LP05 perfil de alumínio SEM TITULO -  
LP05 perfil de alumínio G810-5201




LP03 Perfil Encastrar SEM TITULO -  
LP03 Perfil Encastrar G810-6032



LP08 Perfil Encastrar SEM TITULO -  
LP08 Perfil Encastrar G810-6082



LP10 perfil de alumínio SEM TITULO -  
LP10 perfil de alumínio G810-7012



NP04 perfil de alumínio SEM TITULO -  
NP04 perfil de alumínio G820-1012



NP06 perfil de alumínio SEM TITULO -  
NP06 perfil de alumínio G830-1017



NP07 Perfil Encastrar SEM TITULO -  
NP07 Perfil Encastrar G830-5015



NP17 perfil de alumínio SEM TITULO -  
NP17 perfil de alumínio G810-2026



FP02 Remate de Canto SEM TITULO -  
FP02 Remate de Canto G810-2034



OP15 perfil de alumínio SEM TITULO -  
OP15 perfil de alumínio G810-2062



LP06 perfil de alumínio SEM TITULO -  
LP06 perfil de alumínio G810-6062