

**DESCRIÇÃO**

FP02 Perfil de alumínio anodizado encastrado para remate de canto - 2000mm x 14,9mm x 10,9mm - para fita LED de até 12mm

Os perfis de alumínio Brilumen são projetados e produzidos a partir de matérias-primas de alta qualidade, em equipamentos de precisão modernos e totalmente automatizados, de forma a corresponder aos mais rigorosos critérios de qualidade europeus. Estes perfis combinam a sofisticada funcionalidade com estética intemporal e preenchem todas as áreas iluminadas com uma luz homogênea.

Usando o sistema de clique e montados de forma correta, os componentes são rápida e facilmente montados sem grande esforço. As propriedades específicas destes perfis resistentes às fraturas, protegem as fitas LED de impactos mecânicos, dissipam o calor e são integrados perfeitamente em qualquer sistema arquitetónico. Os difusores de policarbonato não inflamáveis reduzem a luz para controlar o índice de encandeamto (UGR).


Devido à elevada disponibilidade do produto, estes perfis podem ser fornecidos rapidamente e destacam-se devido às suas linhas de luz perfeitas aliada a uma qualidade de luz homogênea, à qualidade garantida do produto com a melhor relação preço / desempenho e ao design inteligente e compatibilidade exclusiva do produto, que permite uma variedade ilimitada de designs.

Os perfis de alumínio podem ser cortados à medida e são compatíveis com as fitas LED Brilumen.

**Acessórios não incluídos:**

- C1: Difusor opalino 2000mm | código G860-0004

FONTE DE ALIMENTAÇÃO /


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**FP02 REMATE DE CANTO**

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FP02 Perfil de alumínio anodizado encastrado para remate de canto - 2000mm x 14,9mm x 10,9mm - para fita LED de até 12mm

COMPRIMENTO	CONTROLO	ACABAMENTO	CÓDIGO
2000	N/A	AL	G810-2034

**ACESSÓRIOS**


C1 - Difusor  
C1 - Difusor

2 Metros  
G860-0004