



DESCRIÇÃO

A gama Wall Recessed é composta por um conjunto de luminárias (Eliot & Frost) indicadas para corredores, escadas ou outro tipo de iluminação junto aos rodapés. Estes produtos, que podem ter 1W (Eliot) ou 4W (Frost), têm um índice de proteção e estanqueidade elevado e ângulos de feixe assimétricos, características técnicas necessárias a este tipo de luminárias. Com acabamento em alumínio escovado ou branco texturado, e um CRI superior a 85, esta gama de produtos (Eliot & Frost) está disponível em modo ON-OFF ou dimável 0-10V e é compatível com o sistema DALI em opção. **NOTA:** Estas luminárias possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como das respetivas caixas estanques para preservar o IP dos produtos.


FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VDC / 50-60 Hz



ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO




FROST 4W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
56	4	TW	NF	45	315	240	3000K	346.85.BA.30.FI


SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA


CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	45°	45

ACESSÓRIOS

 Caixa Estanque
Caixa Estanque
SEM TITULO -
4080-1030

 Bucim de Saída
Bucim de Saída
SEM TITULO -
4080-1031

 Tampa para Caixa Estanque
Tampa para Caixa Estanque
SEM TITULO -
4080-1033

 LED Driver 6W 350mA
LED Driver 6W 350mA
SEM TITULO -
8015-0224