

DESCRIÇÃO

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem começo nem fim. Com 5 anos de garantia, as luminárias OLYMPIA e HELIUS foram projetadas e inspiradas para oferecer uma iluminação ambiente de alta qualidade. Com driver interno, disponíveis em diferentes potências, diâmetros e formas de instalação, esses perfis circulares podem ser facilmente aplicados em diversos ambientes, como lojas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reunião ou de espera, entre outros.

OPAL: UGR<22

Microprismatic: UGR<19

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 172 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG0

ICONOGRAFIA



HELIUS SUSPENSO CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - OPAL


DIÂMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
400	17,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2751	1925	5230XX.0409.9CT.FI
400	17,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	2906	2034	5230XX.0409.9CT.FI
400	24,4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3811	2668	5234XX.0409.9CT.FI
400	24,4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4031	2822	5234XX.0409.9CT.FI
550	27,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4388	3072	5230XX.0609.9CT.FI
550	27,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4747	3323	5230XX.0609.9CT.FI
550	41,8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6556	4589	5234XX.0609.9CT.FI
550	41,8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7099	4969	5234XX.0609.9CT.FI
850	54,9	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8781	6147	5230XX.0909.9CT.FI
850	54,9	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9330	6531	5230XX.0909.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	13120	9184	5234XX.0909.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13951	9766	5234XX.0909.9CT.FI
1110	151,5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	23940	16758	5234XX.1109.9CT.FI
1110	151,5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	25524	17867	5234XX.1109.9CT.FI
1110	97,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	15565	10895	5230XX.1109.9CT.FI
1110	97,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	16580	11606	5230XX.1109.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF			Branco Texturado	TW



DESENHO TÉCNICO




HELIUS SUSPENSO CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MICROPRISMÁTICO

DÍAMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
400	17,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2751	2201	5230XX.04P8.9CT.FI
400	17,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	2906	2325	5230XX.04P8.9CT.FI
400	24,4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3811	3049	5234XX.04P8.9CT.FI
400	24,4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4031	3225	5234XX.04P8.9CT.FI
550	27,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4388	3511	5230XX.06P8.9CT.FI
550	27,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4747	3798	5230XX.06P8.9CT.FI
550	41,8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6556	5245	5234XX.06P8.9CT.FI
550	41,8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7099	5679	5234XX.06P8.9CT.FI
850	54,9	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8781	7025	5230XX.09P8.9CT.FI
850	54,9	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9330	7464	5230XX.09P8.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	13120	10496	5234XX.09P8.9CT.FI
850	83	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13951	11161	5234XX.09P8.9CT.FI
1110	151,5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	23940	19152	5234XX.11P8.9CT.FI
1110	151,5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	25524	20419	5234XX.11P8.9CT.FI
1110	97,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	15565	12452	5230XX.11P8.9CT.FI
1110	97,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	16580	13264	5230XX.11P8.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF			Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão	Prateado
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL

	Cabo Aliment. Transpar.	ON/OFF	DALI Push
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006

	Caixa de Alim. Encastar	120mm
	Branco Texturado	50041023.TW
	Preto texturado	50041023.TB
	Silver Texturado	50041023.TS

	Cx. Alim. Saliente 120mm	120mm
	Branco Texturado	50041024.TW
	Cinza Texturado	50041024.TS
	Preto texturado	50041024.TB

	Caixa de Alim. Sal. 120mm	120mm
	Caixa saliente 120mm TB	50041025.TB
	Caixa saliente 120mm TS	50041025.TS
	Caixa saliente 120mm TW	50041025.TW

	Caixa Alim. Sali 200 mm	200mm
	Caixa saliente 200mm TB	50041027.TB
	Caixa saliente 200mm TS	50041027.TS
	Caixa saliente 200mm TW	50041027.TW