

DESCRIÇÃO

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Encastráveis Direta **GARANTIA** 5 Anos **ACABAMENTO** Branco Texturado

CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 153 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA





















HUBBLE DOWNLIGHT TRIM.

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



DESENHO TÉCNICO





COMPRIMENTO		ACABAMENTO		ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5337XX.BA.927.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5337XX.BA.930.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5337XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60