

DESCRIÇÃO

AVISO: PRODUTO DESCONTINUADO. LIMITADO AO STOCK EXISTENTE.

O Humming é uma luminária LED de colocação saliente, constituído por alumínio e bastante discreto, que cria o ambiente de exterior perfeito. Com uma forma retangular, o Humming é um downlight com um ângulo de feixe de 45°, 12W de potência e um ângulo de oscilação de 20°. De fácil instalação, possui um IP54 e está disponíveis na temperatura de cor 3000K ou 4000K.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230 VAC / 50-60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	TG
CONTROLO	ON/OFF



CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 71 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	2 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG0

ICONOGRAFIA



HUMMING 12W  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	12	TG	NF	45	814	490	3000K	500.80.BA.30
90	12	TG	NF	45	855	515	4000K	500.80.BA.40

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ÂNGULO	BA
ON/OFF	NF	45°	45