

## DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 340 mm a 640 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha 48V ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	N/A

## CARACTERÍSTICAS DO LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

## ICONOGRAFIA



IRIS 360 HORIZ. 48V EVO  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
326	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

## ACESSÓRIOS

	IRIS 48V Track Hori. Kit	ON/OFF	DALI	CASAMBI
	326mm Texturizado Branco	5279NF.03.TW	5279DL.03.TW	5279CS.03.TW
	326mm Texturizado Preto	5279NF.03.TB	5279DL.03.TB	5279CS.03.TB
	626mm Texturizado Branco	5279NF.06.TW	5279DL.06.TW	5279CS.06.TW
	626mm Texturizado Preto	5279NF.06.TB	5279DL.06.TB	5279CS.06.TB

	BT15E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

TK5E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
----------------------	-------	--------



## DESENHO TÉCNICO





Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

3080-0250E.BL 3080-0250E.WH  
3080-0251E.BL 3080-0251E.WH



TK9E - Calha 48V EVO  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto Branco  
3080-0211E.BL 3080-0211E.WH  
3080-0212E.BL 3080-0212E.WH