

**DESCRIÇÃO**

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha 48V ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	360°
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	N/A

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**



IRIS TRACK HORIZ. 360  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	Calha ON/OFF Susp./Sal. Calha ON/OFF 1m Branca Calha ON/OFF 1m Preta Calha ON/OFF 2m Branca Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459102-1 UP1459429-1 UP1459102 UP1459429
	Calha DALI Susp./Sal. Calha DALI 1m Branca Calha DALI 1m Preta Calha DALI 2m Branca Calha DALI 2m Preta	UP1459107-1 UP1459439-1 UP1459107 UP1459439
	Calha ON/OFF Enc. Calha ON/OFF Enc. 1m BL Calha ON/OFF Enc. 1m WH Calha ON/OFF Enc. 2m BL Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459312-1 UP1459112-1 UP1459312 UP1459112
	Calha DALI Enc. Calha DALI Enc. 1m BL Calha DALI Enc. 1m WH Calha DALI Enc. 2m BL Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459317-1 UP1459117-1 UP1459317 UP1459117
	230V Track C. Kit Texturizado Branco  Texturizado Preto	ON/OFF 278NF.06.TW, 278NF.09.TW, 278NF.12.TW 278NF.06.TB, DALI Push 278DA.06.TW, 278DA.09.TW, 278DA.12.TW 278DA.06.TB, CASAMBI 278CS.06.TW, 278CS.09.TW, 278CS.12.TW 278CS.06.TB,



**DESENHO TÉCNICO**



278NF.09.TB, 278DA.09.TB, 278CS.09.TB,  
278NF.12.TB 278DA.12.TB 278CS.12.TB