

DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360º é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

APLICAÇÃO Interior DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado

CONTROLO N/A

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 167 lm/W
CRI CRI→90
VIDA ÚTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO R61

RISCO FOTOBIOLÓGICO



DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA





IRIS TRACK HORIZ. 360 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163H.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163H.06.940.FI
940	21.9	TB, TW	3000K	N/A	3428	2828	163H.09.930.FI
940	21.9	TB, TW	4000K	N/A	3630	2995	163H.09.940.FI
1240	28.1	TB, TW	3000K	N/A	4408	3637	163H.12.930.FI
1240	28.1	TB, TW	4000K	N/A	4667	3850	163H.12.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO XX		TEMP. COR CT		ACABAMENTO	FI
			3000K	30	Preto Texturado	TB
			4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

ACESSURIUS				
	Calha 230V ON/OFF	Preto	Branco	
	Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0300.BL		
	Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0300.WH		
	Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0301.BL		
	Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0301.WH		
	34 2557 3.1, 3.1 2.1			
	Calha 230V DALI	Preto	Branco	
	Calha 230V DALI 1M	3080-0517.BL		
N. T.	Calha 230V DALI 1M	3080-0517.WH		
	Calha 230V DALI 2M	3080-0518.BL		
	Calha 230V DALI 2M	3080-0518.WH		
	Calha 230V Encast. ON/OFF		Branco	
	Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0336.BL		
	Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0336.WH		
	Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0337.BL		
	Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0337.WH		
	Calha 230V Encast. DALI		Branco	
	Calha 230V DALI 1M	3080-0553.BL		
M. A.	Calha 230V DALI 1M	3080-0553.WH		
	Calha 230V DALI 2M	3080-0554.BL		
	Calha 230V DALI 2M	3080-0554.WH		
	230V Track C. Kit 626MM	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
	Texturizado Branco	278NF.06.TW,		
		278NF.09.TW,		



	278NF.12.TW
Texturizado Branco	278DA.06.TW,
	278DA.09.TW,
	278DA.12.TW
Texturizado Branco	278CS.06.TW,
	278CS.09.TW,
	278CS.12.TW
Texturizado Preto	278NF.06.TB,
	278NF.09.TB,
	278NF.12.TB
Texturizado Preto	278DA.06.TB,
	278DA.09.TB,
	278DA.12.TB
Texturizado Preto	278CS.06.TB,
	278CS.09.TB,
	278CS.12.TB
230V Track C. Kit 926MM	
230V Track C. Kit 926MM	27809AV

