

DESCRIÇÃO

Kit de conexão para IRIS Horizontal - SALIENTE OVAL

MONTAGEM	Superfície
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

ICONOGRAFIA



ACESSÓRIOS



Kit Con. SALIENTE OVAL	CASAMBI	DALI Push	ON/OFF
326 mm Branco Texturado	276CS.03.TW		
326 mm Preto Texturado	276CS.03.TB		
626 mm Branco Texturado	276CS.06.TW		
626 mm Preto Texturado	276CS.06.TB		
926 mm Branco Texturado	276CS.09.TW		
926 mm Preto Texturado	276CS.09.TB		
1226 mm Branco Texturado	276CS.12.TW		
1226 mm Preto Texturado	276CS.12.TB		
1526 mm Branco Texturado	276CS.15.TW		
1526 mm Preto Texturado	276CS.15.TB		
326 mm Branco Texturado		276DA.03.TW	
326 mm Preto Texturado		276DA.03.TB	
626 mm Branco Texturado		276DA.06.TW	
626 mm Preto Texturado		276DA.06.TB	
926 mm Branco Texturado		276DA.09.TW	
926 mm Preto Texturado		276DA.09.TB	
1226 mm Branco Texturado		276DA.12.TW	
1226 mm Preto Texturado		276DA.12.TB	
1526 mm Branco Texturado		276DA.15.TW	
1526 mm Preto Texturado		276DA.15.TB	
326 mm Branco Texturado			276NF.03.TW
326 mm Preto Texturado			276NF.03.TB
626 mm Branco Texturado			276NF.06.TW
626 mm Preto Texturado			276NF.06.TB
926 mm Branco Texturado			276NF.09.TW
926 mm Preto Texturado			276NF.09.TB
1226 mm Branco Texturado			276NF.12.TW
1226 mm Preto Texturado			276NF.12.TB
1526 mm Branco Texturado			276NF.15.TW
1526 mm Preto Texturado			276NF.15.TB