


DESCRIÇÃO

A IRIS V 360° com IP65 atribuiu uma nova dimensão à gama de luminárias IRIS 360°, que até ao momento estava disponível unicamente com IP40. Esta nova luminária, elegante e com design minimalista, permite alargar a utilização da gama 360° pois pode ser aplicada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio. É possível a sua aplicação no exterior desde que protegida da luz direta do sol.

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO | Exterior |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Alumínio Anodizado |
| CONTROLO | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARATERÍSTICAS DO LED

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 207 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

IRIS ESTANQUE 360
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 600 | 15 | AL | 3000K | DA, NF | 2926 | 2414 | 207XX.06.930.FI |
| 600 | 15 | AL | 4000K | DA, NF | 3098 | 2556 | 207XX.06.940.FI |
| 900 | 21 | AL | 3000K | DA, NF | 4096 | 3379 | 207XX.09.930.FI |
| 900 | 21 | AL | 4000K | DA, NF | 4337 | 3578 | 207XX.09.940.FI |
| 1200 | 25.8 | AL | 3000K | DA, NF | 5033 | 4151 | 207XX.12.930.FI |
| 1200 | 25.8 | AL | 4000K | DA, NF | 5329 | 4396 | 207XX.12.940.FI |
| 1500 | 36 | AL | 3000K | DA, NF | 7022 | 5793 | 207XX.15.930.FI |
| 1500 | 36 | AL | 4000K | DA, NF | 7435 | 6134 | 207XX.15.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Alumínio Anodizado | AL |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | | |

ACESSÓRIOS

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| | Cabo de Aliment. 1.5m | ON/Off |
| | Cabo de Aliment. 1.5m | 80303001 |
| | Cabo de Aliment. 3m | ON/Off |
| | Cabo de Aliment. 3m | 80303002 |
| | Cabo de Aliment. 5m | ON/Off |
| | Cabo de Aliment. 5m | 80303003 |