

DESCRIÇÃO

KLEIN é o downlight mais potente da gama de Iluminação de Interior texturados. Redondo, composto por alumínio e com 5 anos de Garantia, este produto tem um CRI superior a 90. O KLEIN pode ser instalado juntamente com downlights que possuem CRI e ângulos de feixe idênticos, como é o caso do MATISSE e RODIN, criando um efeito luminoso extraordinário graças à combinação dos diferentes fluxos luminosos.

MONTAGEM Encastráveis DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta **GARANTIA** 5 Anos **ACABAMENTO** Branco Texturado

CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 148 lm/W

→97 Sun Spectrum, CRI→90, Tunable White CRI→90

VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA






























KLEIN DOWNLIGHT

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OEE	NE				

Sun Spectrum CRI>97

KLEIN DOWNLIGHT

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - →97 Sun Spectrum

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1851	1574	3000K	306SXX.BA.97S30.FI
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1984	1687	4000K	306SXX.BA.97S40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF				



KLEIN DOWNLIGHT


TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO								
	16.2	TW	TW	24, 36	1722	1464	TunableWhite	306XX.BA.92750.FI
							2700k - 5000k	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
·	Tunable White	TW	Branco Texturado	TW	24°	24
					360	36




DESENHO TÉCNICO






DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente .





ODIC 24W 4000K CDI90 1120MM