

**DESCRIÇÃO**

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.


Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.

O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 133 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**LAZULI SPOT ENCASTRAR  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	756	643	2700K	5406XX.35.927.FI
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	788	669	3000K	5406XX.35.930.FI
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	838	712	4000K	5406XX.35.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	C. de Alimentação 1M	Preto Texturado	Branco Texturado
	C. de Alimentação 1M	30800240.TB	30800240.TW
	C. de Alimentação 1,5M	Preto Texturado	Branco Texturado
	C. de Alimentação 1,5M	30800241.TB	30800241.TW