

DESCRIÇÃO

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiante, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se. Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direccional precisa.

MONTAGEM	CALHAS
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF




DESENHO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 174 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA



LLOYD 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.14.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.25.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.36.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.75.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.14.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.25.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.36.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.75.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.14.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.25.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.36.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.75.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.14.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.25.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.36.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.75.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	14°	14
DALI	DL	Branco Texturado	TW	25°	25
ON/OFF	NF			36°	36
				75°	75