

### **DESCRIÇÃO**

A Brilumen é especializada em iluminação técnica, adequada para lojas, supermercados, centros comerciais, galerias de arte, museus, restaurantes, entre outros. Nestes locais, iluminar corretamente os produtos é fundamental para que todos os detalhes sejam destacados e captem a atenção dos clientes. Os projetores de calha da Brilumen são a solução ideal para destacar produtos em qualquer local. Com esta gama de luminárias é possível obter um fluxo luminoso, índice de encandeamento e temperatura da cor adequados, mantendo o conforto visual, temperatura ambiente e custo de energia controlados. Para além disso, estes projetores possuem um CRI de 80 ou 95 e são orientáveis, permitindo não só ajustá-los sempre que o local seja reformulado, tornando-o mais dinâmico, como também orientar facilmente os clientes. Os projetores de calha Brilumen já foram utilizados em inúmeros projetos de iluminação, tais como superfícies comerciais, museus, concessionários de automóveis, expositores em feiras, etc.

**MONTAGEM** Uni Track DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220-230V / 50-60 Hz

**GARANTIA** 2 Anos

**ACABAMENTO** Branco Texturado, Preto Texturado

CONTROLO ON/OFF

## CARATERÍSTICAS DO LED

UP TO 88 lm/W EFICIÊNCIA LUMINOSA CRI CRI→80, CRI→95 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

### **ICONOGRAFIA**

























TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	2700K	442.80.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	3000K	442.80.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	4000K	442.80.BA.40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENT0	FI	ÂNGULO	ВА
	ON/OFF	NF	Preto Texturado	ТВ	24°	24
			Branco Texturado	TW	380	38



# I ORY 12W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→95

COMPRIMENTO								CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	2700K	442.95.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	3000K	442.95.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	4000K	442.95.BA.40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	ON/OFF	NF	Preto Texturado	TB	24°	24
			Branco Texturado	TW	38°	38

**ACESSÓRIOS** 



Calha ON/OFF 1m Branca UP1459102-1 Calha ON/OFF 1m Preta UP1459302-1 Calha ON/OFF 2m Branca UP1459102 Calha ON/OFF 2m Preta UP1459302

Calha DALI Susp./Sal.

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA 2025/10/17 Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200 www.brilumen.com





Calha ON/OFF Enc.	
Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Calha ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Calha ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112

Calha DALI Enc.	
Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117