

DESCRIÇÃO

MATISSE é um downlight redondo composto por alumínio de elevada qualidade, um acabamento em branco texturado e 5 anos de garantia, tendo já sido aplicado pelos clientes em inúmeros projetos de arquitetura. Esta luminária de elevada qualidade, possui um CRI de 90, características adequadas para iluminar hotéis, museus, galerias de arte, lojas de vestuário, etc. A fiabilidade, acabamento e portefólio, transformaram esta luminária num dos melhores downlights do mercado.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Encastráveis Direta **GARANTIA** 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Preto Texturado

CONTROLO CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable

White

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 97 lm/W

CRI \rightarrow 90, CRI \rightarrow 97, Dim To Warm CRI \rightarrow 95, Tunable White CRI \rightarrow 90

VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA





















TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



DESENHO TÉCNICO





COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5304XX.BA.927.FI
102	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5304XX.BA.930.FI
102	11.4	TB. TW	CS. DA. NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5304XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Preto Texturado	ТВ	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40



MATISSE DOWNLIGHT

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	12.8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5304XX.BA.9727.FI
102	12.8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5304XX.BA.9730.FI
102	12.8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5304XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40



MATISSE DOWNLIGHT

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENT0	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	11.8	TB, TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm	5304XX.BA.953018.FI
							18006 - 30006	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI		BA
	Dim To Warm	DW	Preto Texturado	TB	12º	12
			Branco Texturado	TW	24°	24
					40°	40





MATISSE DOWNLIGHT TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White $CRI \rightarrow 90$

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENT0	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
102	10.4	TB, TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TunableWhite	5304XX.BA.92765.FI
							2700k - 6500k	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	Tunable White	TU	Preto Texturado	ТВ	12°	12
			Branco Texturado	TW	24°	24
					۸n۰	/ /0

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200 2025/11/19 www.brilumen.com