

DESCRIÇÃO

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, de fácil instalação e ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente. O Eridane, Spitzer, Monet e Hubble estão disponíveis em modo ON-OFF e dimável 0-10V, são compatíveis com o sistema DALI, possuem índices de reprodução cromática elevados e têm um excelente acabamento na cor branca texturada.

MONTAGEM Encastráveis DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta GARANTIA 5 Anos **ACABAMENTO** Branco Texturado


CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF CONTROLO



CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA CRI VIDA ÚTIL STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** RISCO FOTOBIOLÓGICO UP TO 161 lm/W CRI→90, CRI→97 50.000 Horas 3 Steps MacAdam L90/B50 RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA
























MONET TRIMLESS 8,6W TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90



SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



MONET TRIMLESS 8,6W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5327XX.BA.9727.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5327XX.BA.9730.FI
100	8.8	TW	CS. DA. NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5327XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	ВА
· ·	CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60