

DESCRIÇÃO

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem um começo nem um fim. A Brilumen apresenta com orgulho uma nova linha de luminárias circulares LED. Com uma garantia de 5 anos, a Olympia foi projetada e inspirada para fornecer uma linha de luz contínua e sem emendas. Com um driver interno, diferentes potências, diâmetros e tipos de colocação, estes perfis circulares podem ser facilmente aplicados em inúmeros locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera, etc. O perfil circular, Olympia pode também ser configurado com as opções de ON-OFF, DALI e CASAMBI. Outras opções reguláveis também estão disponíveis mediante solicitação. A Brilumen disponibiliza os ficheiros IES e LDT destes perfis LED para a realização de projetos em DIALux, prestando ainda assistência técnica durante o estudo luminotécnico.

APLICAÇÃO MONTAGEM

Espaços residenciais, Estritórios, Restauração, Espaços comerciais, Edifícios públicos, Espaços de cultura

Superfície

Direta

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ FONTE DE ALIMENTAÇÃO


220-230V / 50/60 Hz, 220-230V / 50-60 Hz 5 Anos

GARANTIA ACABAMENTO

Preto Texturado, Prateado Texturado, Branco Texturado DALI / Switch Dim, ON/OFF

CONTROLO





CARATERÍSTICAS DO LED

UP TO 191 lm/W EFICIÊNCIA LUMINOSA CRI CRI→80 VIDA ÚTIL 40.000 Horas Tp 55° STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/F10 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG0

ICONOGRAFIA





OLYMPIA SALIENTE

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Opalino

DIÂMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	41	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7320	6149	181XX.0609.8CT.FI
620	41	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7800	6552	181XX.0609.8CT.FI
920	62	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10980	9125	181XX.0909.8CT.FI
920	62	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11700	9723	181XX.0909.8CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14640	12152	181XX.1209.8CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	15600	12948	181XX.1209.8CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	19520	16261	181XX.1509.8CT.FI
1520	109	TB TS TW	4000K	DA NF	20800	17327	181XX.1509.8CT.FI

		DALI / Switch Din	n DA NF	3000K 4000K	30 40	Preto Texturado	TB TS
SELECIONE A	A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	TEMP. COR	СТ	ACABAMENTO	FI
109	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	20800	173	327 181XX.1509.8	CT.FI

Branco Texturado

TW





OLYMPIA SALIENTE TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

DIÂMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	41	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7320	6831	181XX.06P8.8CT.FI
620	41	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7800	7279	181XX.06P8.8CT.FI
920	62	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10980	10070	181XX.09P8.8CT.FI
920	62	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11700	10730	181XX.09P8.8CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14640	13452	181XX.12P8.8CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	15600	14334	181XX.12P8.8CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	19520	18155	181XX.15P8.8CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	20800	19345	181XX.15P8.8CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
	ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
					Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS




CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590





DADOS FOTOMÉTRICOS


Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Opalino





















Olympia 920mm	Opal 840 288cd	90°
1.0 m	3.0	3366.1
2.0 m	6.0	841.5
3.0 m	9.0	374.0
4.0 m	12.0	210.4
5.0 m	15.0	134.6
□ c0-c180 □ c90-c270	Ø (m)	E0(0°) [lx]









Olympia 1220m	m Opal 840 288c	d 90°
1.0 m	3.0	4485.2
2.0 m	6.0	1121.3
3.0 m	9.0	498.4
4.0 m	12.0	280.3
5.0 m	15.0	179.4
☐ C0-C180 ☐ C90-C270	Ø (m)	E0(0°) [lx]











DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente PRISMÁTICO

