

DESCRIÇÃO

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem começo nem fim. Com 5 anos de garantia, as luminárias OLYMPIA e HELIUS foram projetadas e inspiradas para oferecer uma iluminação ambiente de alta qualidade. Com driver interno, disponíveis em diferentes potências, diâmetros e formas de instalação, esses perfis circulares podem ser facilmente aplicados em diversos ambientes, como lojas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reunião ou de espera, entre outros.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 169 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG0

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO



OLYMPIA SALIENTE CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Opalino

DÍAMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	4407	5233XX.0609.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	4574	5233XX.0609.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	6611	5233XX.0909.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	6861	5233XX.0909.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	8815	5233XX.1209.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	9148	5233XX.1209.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	11753	5233XX.1509.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	12197	5233XX.1509.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF			Branco Texturado	TW


OLYMPIA SALIENTE CRI→90
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

DÍAMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	5037	5233XX.06P8.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	5227	5233XX.06P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	7556	5233XX.09P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	7841	5233XX.09P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	10074	5233XX.12P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	10454	5233XX.12P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	13432	5233XX.15P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	13939	5233XX.15P8.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF			Branco Texturado	TW