

DESCRIÇÃO

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem começo nem fim. Com 5 anos de garantia, as luminárias OLYMPIA e HELIUS foram projetadas e inspiradas para oferecer uma iluminação ambiente de alta qualidade. Com driver interno, disponíveis em diferentes potências, diâmetros e formas de instalação, esses perfis circulares podem ser facilmente aplicados em diversos ambientes, como lojas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reunião ou de espera, entre outros.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 165 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG0

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO



OLYMPIA SUSPENSA CRI→90
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Opalino

DÍAMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	4407	5232XX.0609.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	4574	5232XX.0609.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	6611	5232XX.0909.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	6861	5232XX.0909.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	8815	5232XX.1209.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	9148	5232XX.1209.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	11753	5232XX.1509.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	12197	5232XX.1509.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Prateado Texturado	TS
ON/OFF	NF			Branco Texturado	TW



OLYMPIA SUSPensa CRI→90
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

DÍAMETRO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	39.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	5037	5232XX.06P8.9CT.FI
620	39.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	5227	5232XX.06P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	7556	5232XX.09P8.9CT.FI
920	59.4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	7841	5232XX.09P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	10074	5232XX.12P8.9CT.FI
1220	79.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	10454	5232XX.12P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	13432	5232XX.15P8.9CT.FI
1520	105.6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	13939	5232XX.15P8.9CT.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA	4000K	40	Prateado Texturado	TS
	NF			Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Caixa de Alim. Encastar Branco Texturado Preto texturado Silver Texturado	120mm 50041023.TW 50041023.TB 50041023.TS
	Cx. Alim. Saliente 120mm Branco Texturado Cinza Texturado Preto texturado	120mm 50041024.TW 50041024.TS 50041024.TB
	Caixa de Alim. Sal. 120mm Caixa saliente 120mm TB Caixa saliente 120mm TS Caixa saliente 120mm TW	120mm 50041025.TB 50041025.TS 50041025.TW
	Caixa Alim. Sali 200 mm Caixa saliente 200mm TB Caixa saliente 200mm TS Caixa saliente 200mm TW	200mm 50041027.TB 50041027.TS 50041027.TW
	Cabo Alimentação 0,75 Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m Cabo de Aliment. 5m	ON/OFF DALI Push 80303001 80303004 80303002 80303005 80303003 80303006