

## **DESCRIÇÃO**

OP15 Perfil de alumínio anodizado - 2000mm x 16.80mm x 5.23mm - para fita LED de até 12mm

Os perfis de alumínio Brilumen são projetados e produzidos a partir de matérias-primas de alta qualidade, em equipamentos de precisão modernos e totalmente automatizados, de forma a corresponder aos mais rigorosos critérios de qualidade europeus. Estes perfis combinam a sofisticada funcionalidade com estética intemporal e preenchem todas as áreas iluminadas com uma luz homogénea.


Usando o sistema de clique e montados de forma correta, os componentes são rápida e facilmente montados sem grande esforço. As propriedades especificas destes perfis resistentes às fraturas, protegem as fitas LED de impactos mecânicos, dissipam o calor e são integrados perfeitamente em qualquer sistema arquitetónico. Os difusores de policarbonato não inflamáveis reduzem a luz para controlar o índice de encandeamento (UGR).

Devido à elevada disponibilidade do produto, estes perfis podem ser fornecidos rapidamente e destacam-se devido às suas linhas de luz perfeitas aliada a uma qualidade de luz homogénea, à qualidade garantida do produto com a melhor relação preço / desempenho e ao design inteligente e compatibilidade exclusiva do produto, que permite uma variedade ilimitada de designs.

Os perfis de alumínio podem ser cortados à medida e são compatíveis com as fitas LED Brilumen.



## DESENHO TÉCNICO



### Acessórios não incluídos:

- C3: Difusor opalino 2000mm | código G860-0005
- C4: Difusor opalino 2000mm | código G860-0006
- E35: Topo em PVC sem furo | código G810-2060
- E36: Topo em PVC com furo | código G810-3062

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

CARATERÍSTICAS DO LED

### **ICONOGRAFIA**





# **OP15 PERFIL DE ALUMÍNIO**

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS - OP15 Perfit de aluminio anodizado - 2000mm x 16.80mm x 5.23mm - para fita LED de ate 12mm				
	COMPRIMENTO	CONTROLO	ACABAMENTO	CÓDIGO
	2000	N/A	AL	G810-2062

## **ACESSÓRIOS**

