

DESCRIÇÃO

Com o ORIS 50 Modular, é possível combinar numa só linha diferentes tipos de iluminação: módulos com difusores opalinos ou prismáticos, módulos com luz recuada de baixo encandeamento e projetores orientáveis para destacar elementos específicos como uma obra de arte.

Está disponível nas versões suspensa, saliente ou encastrada, com vários acabamentos e sistemas de controlo. Inclui uniões standard em “L”, “T”, “X” e “Y”, bem como um sistema de ligação rápida que facilita a instalação e assegura continuidade visual.

Veja nas páginas seguintes a explicação detalhada para construir a sua linha de luz modular.


Uma solução versátil, feita à medida do seu projeto.

MONTAGEM	TETO
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, N/A, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA




ORIS 50 MODULAR
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	5203XX.0224.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	5203XX.0236.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	5203XX.0260.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	5203XX.0224.940.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	5203XX.0236.940.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	5203XX.0260.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5503XX.0224.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5503XX.0236.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5503XX.0260.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5503XX.0224.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5503XX.0236.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5503XX.0260.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5203XX.0524.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5203XX.0536.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5203XX.0560.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5203XX.0524.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5203XX.0536.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5203XX.0560.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	5503XX.0524.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	5503XX.0536.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	5503XX.0560.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	5503XX.0524.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	5503XX.0536.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	5503XX.0560.940.FI
850	46,6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	6414	
850	46,6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	6856	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	N/A	N/A
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW


ORIS 50 MODULAR
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	50,4	N/A	2700K - 6500K	TU	6350	5080	

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	N/A	N/A