


**DESCRIÇÃO**
**ORIS 50 VE Encastrar LINEAR SYSTEM MICROPRISMÁTICO CRI→80**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>MONTAGEM</b>             | <b>ENCASTRAR</b>                                      |
| <b>DISTRIBUICAOLUZ</b>      | Direta  |
| <b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b> | 220-230V / 50-60 Hz                                   |
| <b>GARANTIA</b>             | 5 Anos  |
| <b>ACABAMENTO</b>           | Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado |
| <b>CONTROLO</b>             | DALI / Switch Dim, ON/OFF                             |

**CARATERÍSTICAS DO LED**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b> | UP TO 190 lm/W  |
| <b>CRI</b>                 | CRI→80          |
| <b>VIDA ÚTIL</b>           | 50.000 Horas    |
| <b>STEPS MACADAM</b>       | 3 Steps MacAdam |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>   | L90/B50         |
| <b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b> | RG1             |


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**


**ORIS 50 VE ENC. LS MICPR**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|-------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 1130        | 22.4     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 4054       | 3244        | 561XX.11P8.830.FI |
| 1130        | 22.4     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 4256       | 3405        | 561XX.11P8.840.FI |
| 1410        | 28       | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 5068       | 4054        | 561XX.14P8.830.FI |
| 1410        | 28       | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 5320       | 4256        | 561XX.14P8.840.FI |
| 1690        | 33.6     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 6082       | 4865        | 561XX.16P8.830.FI |
| 1690        | 33.6     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 6384       | 5107        | 561XX.16P8.840.FI |
| 1970        | 39.2     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 7095       | 5676        | 561XX.19P8.830.FI |
| 1970        | 39.2     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 7448       | 5958        | 561XX.19P8.840.FI |
| 2250        | 44.8     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 8109       | 6487        | 561XX.22P8.830.FI |
| 2250        | 44.8     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 8512       | 6810        | 561XX.22P8.840.FI |
| 2530        | 50.4     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 9122       | 7298        | 561XX.25P8.830.FI |
| 2530        | 50.4     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 9576       | 7661        | 561XX.25P8.840.FI |
| 2810        | 56       | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 10136      | 8109        | 561XX.28P8.830.FI |
| 2810        | 56       | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 10640      | 8512        | 561XX.28P8.840.FI |
| 3090        | 61.6     | AL, TB, TW | 3000K     | DA, NF      | 11150      | 8920        | 561XX.30P8.830.FI |
| 3090        | 61.6     | AL, TB, TW | 4000K     | DA, NF      | 11704      | 9363        | 561XX.30P8.840.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLTYPE       | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K     | 30 | Alumínio Anodizado | AL |
| ON/OFF            | NF | 4000K     | 40 | Preto Texturado    | TB |
|                   |    |           |    | Branco Texturado   | TW |

**ACESSÓRIOS**

**União ON/OFF ORIS 50**      **ON/OFF**  
**União ON/OFF ORIS 50**      **80303071**

**União DALI ORIS 50**      **DALI**  
**União DALI ORIS 50**      **80303073**