


DESCRIÇÃO
ORIS 50 VE Suspense OPAL CRI→80

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 186 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

ORIS 50 VE SUSPENSO OPAL
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	20.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3616	2640	559XX.0809.830.FI
850	20.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3800	2774	559XX.0809.840.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	559XX.1109.830.FI
1130	27.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	559XX.1109.840.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	559XX.1409.830.FI
1410	34.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	559XX.1409.840.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	559XX.1609.830.FI
1690	40.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	559XX.1609.840.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	559XX.1909.830.FI
1970	47.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	559XX.1909.840.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	559XX.2209.830.FI
2250	54.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	559XX.2209.840.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	559XX.2509.830.FI
2530	61.3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	559XX.2509.840.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	559XX.2809.830.FI
2810	68.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	559XX.2809.840.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	559XX.3009.830.FI
3090	74.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	559XX.3009.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão	Prateado	
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL	
	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Branco Texturado
		80303021.TB	80303021.TS
	C. de Alim. Saliente		80303021.TW
	Cabo Alimentação 0,75	ON/OFF	DALI Push
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006



C. de Alim. Encastrada

C. de Alim. Encastrada

Preto Texturado Prateado
Texturado

80303020.TB

80303020.TS

Branco
Texturado

80303020.TW