

DESCRIÇÃO

Nesta secção encontra os códigos dos módulos destinados à criação de linhas de luz contínuas até 50 metros, com emendas invisíveis e um sistema rápido de ligação elétrica e mecânica, que simplifica a instalação e garante um acabamento de elevada qualidade. É possível incluir uniões em “L”, “T”, “X” ou “Y”, mantendo sempre a uniformidade da linha. Não é possível combinar diferentes difusores, projetores ou lentes nesta configuração. Para soluções personalizadas, consulte a secção ORIS 50 MODULAR.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
STEPS MACADAM	50.000 Horas
LUMEN MAINTENANCE	3 Steps MacAdam
RISCO FOTOBIOLÓGICO	L90/B50
	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA




ORIS 50 LS SALIENTE OPAL
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI=90 White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	5232	3883	103XX.1409.9276.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	103XX.1409.9276.FI
1690	50,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	6292	4538	103XX.1409.9276.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	103XX.1909.9276.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	8528	6484	103XX.2209.9276.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	103XX.2509.9276.FI
2810	84,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, NF	10584	7701	103XX.2809.9276.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	103XX.3009.9276.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	103XX.2209.930.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	103XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	103XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11889	8771	103XX.2509.940.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12543	9130	103XX.2809.930.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13289	9701	103XX.2809.940.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13797	10072	103XX.3009.930.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	103XX.3009.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABAMENTO	FI
Alumínio Anodizado	AL
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW