

DESCRIÇÃO

Nesta secção encontra os códigos dos módulos destinados à criação de linhas de luz contínuas até 50 metros, com emendas invisíveis e um sistema rápido de ligação elétrica e mecânica, que simplifica a instalação e garante um acabamento de elevada qualidade. É possível incluir uniões em “L”, “T”, “X” ou “Y”, mantendo sempre a uniformidade da linha. Não é possível combinar diferentes difusores, projetores ou lentes nesta configuração. Para soluções personalizadas, consulte a secção ORIS 50 MODULAR.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White




DESENHO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA



ORIS 50 LS SUSP. MICROP.

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4256	3405	105XX.11P8.930.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4502	3602	105XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5320	4256	105XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5628	4502	105XX.14P8.940.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6384	5107	105XX.16P8.930.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6754	5403	105XX.16P8.940.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7448	5958	105XX.19P8.930.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7879	6303	105XX.19P8.940.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	105XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	105XX.22P8.940.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9576	7661	105XX.25P8.930.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10130	8104	105XX.25P8.940.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10640	8512	105XX.28P8.930.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11256	9005	105XX.28P8.940.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11704	9363	105XX.30P8.930.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12382	9905	105XX.30P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Preto Texturado	TB
				Branco Texturado	TW



ORIS 50 LS SUSP. MICROP.

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	105XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	105XX.14P8.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	105XX.16P8.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	105XX.19P8.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	105XX.22P8.92765.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	7620	105XX.25P8.92765.FI
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8467	105XX.28P8.92765.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9314	105XX.30P8.92765.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE

Tunable White

XX

TU

TEMP. COR

2700K - 6500K

CT

92765

ACABAMENTO

Alumínio Anodizado

Preto Texturado

Branco Texturado

FI

AL

TB

TW

ACESSÓRIOS



C. de Alim. Encastrada

C. de Alim. Encastrada

Preto Texturado

80303020.TB

Prateado Texturado

80303020.TS

Branco Texturado

80303020.TW



C. de Alim. Saliente

C. de Alim. Saliente

Preto Texturado

80303021.TB

Prateado Texturado

80303021.TS

Branco Texturado

80303021.TW



Cabo Aliment. Transpar.

Cabo de Aliment. 1.5m

Cabo de Aliment. 3m

Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF

80303001

80303002

80303003

DALI Push

80303004

80303005

80303006



Kit de suspensão

Kit Suspensão 1,5 m (1un)

Kit Suspensão 3 m (1un)

Kit Suspensão 5 m (1un)

Prateado

80303017.SL

80303018.SL

80303019.SL



União em L ON/OFF Oris 50

União em L

Preto Texturado

192L.NF.TB

Branco Texturado

192L.NF.TW



União em T DALI Oris 50

União em T

Preto Texturado

192T.DA.TB

Branco Texturado

192T.DA.TW



União em T ON/OFF Oris 50

União em T

Preto Texturado

192T.NF.TB

Branco Texturado

192T.NF.TW



União em X DALI Oris 50

União em X

União em X

Preto Texturado

192X.DA.TB

Branco Texturado

192X.DA.TW



União em X ON/OFF Oris 50

União em X

Preto Texturado

192X.NF.TB

Branco Texturado

192X.NF.TW



União em Y DALI Oris 50

União em Y

Preto Texturado

192Y.DA.TB

Branco Texturado

192Y.DA.TW



União em Y ON/OFF Oris 50
União em Y

Preto Texturado
192Y.NF.TB

Branco Texturado
192Y.NF.TW



União DALI ORIS 50
União DALI ORIS 50

DALI
80303073



União em L DALI Oris 50
União em L

Preto Texturado
192L.DA.TB

Branco Texturado
192L.DA.TW



União ON/OFF ORIS 50
União ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071