

**DESCRIÇÃO**


O ORIS Plus Efficiency é uma luminária de design elegante, com um nível de iluminação para espaços comuns, tais como escritórios e/ou habitações. O Oris Plus é um upgrade do ORIS 50mm. Trata-se de uma luminária linear com 53,4 mm de largura e 73mm de altura. Estas novas dimensões permitem acomodar no seu interior as baterias para a função de iluminação de emergência. Ou, em alternativa, oferece espaço para os cabos elétricos necessários à montagem de linhas de luz contínuas em grandes espaços. Estão disponíveis várias medidas até ao limite de 5050 mm, sem emendas. A luminária ORIS Plus tem a opção de construção em que os parafusos estão completamente ocultos. Os acabamentos podem ser em branco ou preto texturado sablé de alta qualidade ou em alumínio anodizado natural. A tecnologia de luz incorporada é de alta qualidade, Tridonic, com 5 anos de garantia.

<b>MONTAGEM</b>	Superfície
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Directa
<b>FORNE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**DESENHO TÉCNICO**

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 79 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**ICONOGRAFIA**

**ORIS+ EFFICIENCY L. GLARE**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	39,4	TB	3000K	DA, NF	2850	2537	214XX.08U4.930.FI
850	39,4	TB	4000K	DA, NF	3075	2737	214XX.08U4.940.FI
1130	52,5	TB	3000K	DA, NF	3800	3382	214XX.11U4.930.FI
1130	52,5	TB	4000K	DA, NF	4100	3649	214XX.11U4.940.FI
1410	65,7	TB	3000K	DA, NF	4750	4180	214XX.14U4.930.FI
1410	65,7	TB	4000K	DA, NF	5125	4510	214XX.14U4.940.FI
1690	78,8	TB	3000K	DA, NF	5700	5016	214XX.16U4.930.FI
1690	78,8	TB	4000K	DA, NF	6150	5412	214XX.16U4.940.FI
1970	91,9	TB	3000K	DA, NF	6650	5852	214XX.19U4.930.FI
1970	91,9	TB	4000K	DA, NF	7175	6314	214XX.19U4.940.FI
2250	105	TB	3000K	DA, NF	7600	6688	214XX.22U4.930.FI
2250	105	TB	4000K	DA, NF	8200	7216	214XX.22U4.940.FI
2530	118,2	TB	3000K	DA, NF	8550	7524	214XX.25U4.930.FI
2530	118,2	TB	4000K	DA, NF	9225	8118	214XX.25U4.940.FI
2810	131,3	TB	3000K	DA, NF	9500	8360	214XX.28U4.930.FI
2810	131,3	TB	4000K	DA, NF	10250	9020	214XX.28U4.940.FI
3090	144,4	TB	3000K	DA, NF	10450	9196	214XX.30U4.930.FI
3090	144,4	TB	4000K	DA, NF	11275	9922	214XX.30U4.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40		

**ACESSÓRIOS**

	CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590