

## DESCRÍÇÃO



Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-240V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


## CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

## ICONOGRAFIA



## DESENHO TÉCNICO



## ORIS S.P.COMBI OP+L3 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2602	484XX.1409.930.FI
1420	22.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2602	484XX.1409.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	3135	484XX.1709.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	3135	484XX.1709.940.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3668	484XX.1909.930.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3668	484XX.1909.940.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	4199	484XX.2209.930.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	4199	484XX.2209.940.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	4732	484XX.2509.930.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	4732	484XX.2509.940.FI

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

## ACESSÓRIOS



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface  
8030-2590