

DESCRÍÇÃO



Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 200 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO



ORIS SL. PRO COM. OP+LG

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	3513	5483XX.1409.930.FI
1410	23.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	3610	5483XX.1409.940.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4248	5483XX.1609.930.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	4365	5483XX.1609.940.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	4984	5483XX.1909.930.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	5119	5483XX.1909.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	5720	5483XX.2209.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	5874	5483XX.2209.940.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	6456	5483XX.2509.930.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	6628	5483XX.2509.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Prateado Texturado	TS
Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI

8030-2590