

DESCRIÇÃO

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM Superfície DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta

220-230V / 50-60 Hz FONTE DE ALIMENTAÇÃO

GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado CONTROLO


DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

UP TO 200 lm/W EFICIÊNCIA LUMINOSA CRI CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA







ORIS SL. PRO COM. PR+LG TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO		ACABAMENTO	TEMP. COR		LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	4049	5483XX.14P8.930.F
1410	23.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	4160	5483XX.14P8.940.F
1690	29.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4963	5483XX.16P8.930.F
1690	29.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	5098	5483XX.16P8.940.F
1970	34.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	5877	5483XX.19P8.930.F
1970	34.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	6036	5483XX.19P8.940.F
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	6792	5483XX.22P8.930.F
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	6973	5483XX.22P8.940.F
2530	45.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	7706	5483XX.25P8.930.F
2530	45.4	TB. TS. TW	4000K	DA NF	9074	7911	5483XX.25P8.940.F

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
	ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
					Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



CASAMBI - DALI Interface 8030-2590