


DESCRIÇÃO

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.


MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 200 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA



ORIS SL. PRO COM. PR+LG
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	4049	5483XX.14P8.930.FI
1410	23,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	4160	5483XX.14P8.940.FI
1690	29,3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4963	5483XX.16P8.930.FI
1690	29,3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	5098	5483XX.16P8.940.FI
1970	34,7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	5877	5483XX.19P8.930.FI
1970	34,7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	6036	5483XX.19P8.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	6792	5483XX.22P8.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	6973	5483XX.22P8.940.FI
2530	45,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	7706	5483XX.25P8.930.FI
2530	45,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	7911	5483XX.25P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI
8030-2590