


DESCRIÇÃO


Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 200 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

ORIS S.P.COMBI OP+LG
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	3513	5481XX.1409.930.FI
1410	23.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	3610	5481XX.1409.940.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4248	5481XX.1609.930.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	4365	5481XX.1609.940.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	4984	5481XX.1909.930.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	5119	5481XX.1909.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	5720	5481XX.2209.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	5874	5481XX.2209.940.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	6456	5481XX.2509.930.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	6628	5481XX.2509.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado 80303020.TB Prateado Texturado 80303020.TS Branco Texturado 80303020.TW
	C. de Alim. Saliente C. de Alim. Saliente	Preto Texturado 80303021.TB Prateado Texturado 80303021.TS Branco Texturado 80303021.TW
	Cabo Alimentação 0,75 Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m Cabo de Aliment. 5m	ON/Off 80303001 80303002 80303003 DALI Push 80303004 80303005 80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590