

DESCRIÇÃO

A luminária Oris SlimPro Wall surge como complemento da gama ORIS SlimPro, para aplicação na parede. As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta e uma boa escolha para aplicação mural em espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI.

MONTAGEM DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Superfície Direta

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIA 5 Anos

ACABAMENTO Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado CONTROLO

CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 195 lm/W CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFIA




















DESENHO TÉCNICO



40


Prateado Texturado

Branco Texturado

TS

TW

ORIS PAREDE LOW GLARE TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90 CRI >90



	•	_	CASAMBI	CS	3000K	30	Preto Texturado	TB
	SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA		CONTROLO	XX C	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	
1130	15.7	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3058	2694	5296XX.11U6	.940.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2964	2611	5296XX.11U6	.930.FI
030	11.0	10, 13, 177	4000K	CS, DA, NE	2273	2020	J270AA.0000	.740.11

DALI / Switch Dim

ON/OFF

DA

NF

4000K